



STORCH®

Tento náskok beru.

Svítlidla, světlomety a topidla

Vždy to správné řešení do špatných světelných a klimatických podmínek



Výška: 180 cm

Výška: 150 cm



A ↑ G E

LED

A ↑ G E

LED Tower 72 + 100 W

Osvětlení celého okolí (360°) s velice vysokým světelným výkonem.

Možnost napojení dalších přístrojů do integrované zásuvky. Ochrana proti stříkající vodě a prachu IP54.

Obj. č. 60 11 60

8280 lm	30 000 h	3 m	6 400 K
			IP 54

Obj. č. 60 11 90

11000 lm	30 000 h	5 m	6 500 K
			IP 54

Novinka!



LED

A ↑ G E

Power LED 30 W basic

Jednoduchý a skládací LED reflektor

LED reflektor s vysokým světelným výkonem. Nízká hmotnost a skládací konstrukce pro pohodlnou přepravu.

Díky stupni ochrany IP65 možnost použití i ve venkovním prostředí.

Obj. č. 60 11 25

3 500 lm	30 000 h	1,5 m	6 500 K
			IP 65

Novinka!



LED

AKKU

Power LED 15 W Akku

Malý reflektor pro mobilní použití.

Malý, robustní bateriový LED reflektor se stojánkem nebo magnetickým držákem. Vybaveno ochranou stupně IP54 (vhodné i pro použití venku).

Obj. č. 60 11 15

1 200 lm	30 000 h	3,7 V 4,4 Ah	6 500 K
		Nabíjení: 5 h Provoz: 2-8 h	IP 54



LED

A
↑
G

F

Power LED 100 W colorchange

Robustní LED reflektor s velmi vysokým světelným výkonem a s možností nastavení teploty barev světla.

Zabudované dvě další zásuvky systému Schuko, nízká hmotnost a praktická rukojeť. Vybaveno ochranou stupně IP54 (vhodné i pro použití venku).

Obj. č. 60 11 00

8 800 lm	30 000 h	3 m	6 500 K / 4 500 K / 2 700 K
			IP 54



LED

AKKU

LED reflektor 50 W Akku LIGHT

Robustní LED AKKU světlo s nízkou hmotností a praktickým držadlem.

Snadné použití i na těžko dostupných místech. Ochrana proti stříkající vodě a prachu IP54.

Obj. č. 60 11 45

4 000 lm	30 000 h	11,1 V 8,8 Ah	6 500 K
		Nabíjení: 5 h Svícení: 2-7 h	IP 54



LED

A
↑
G

F

Power LED 50 W LIGHT

Robustní LED světlo s velice vysokým světelným výkonem.

Robustní LED světlo s nízkou hmotností a praktickým držadlem. Ochrana proti stříkající vodě a prachu IP54.

Obj. č. 60 11 58

4 000 lm	30 000 h	3 m	6 500 K
			IP 54






Prodlužovací kabel 25 m na navíjecím bubnu

Kompatibilní s BGI 608, ideální pro použití na staveništích a venku.

Obj. č. 60 02 50 3 zásuvky, kabel 1,5 mm²

Obj. č. 60 02 55 4 zásuvky, kabel 2,5 mm²

1 000 W 		25 m	IP 44
3 500 W 	H07RN-F		

Prodlužovací kabel 10 m

Obj. č. 60 02 60 kabel 2,5 mm²



3 500 W		10 m	IP 44
	H07RN-F		





Topné zařízení Scirocco 2000 + 3000 S

Pro intenzivní vytápění nedostatečně vytápěných nebo zcela nevytápěných prostor. Okamžitý účinek během několika sekund.

Obj. č. 60 33 00

2 000 W		90 m ³ / h		IP 21
	40 m ²		2 m	

Obj. č. 60 34 50

3 000 W		250 m ³ / h		IP 21
	90 m ²		2 m	



Ciret s. r. o., K Silu 2487, 393 01 Pelhřimov
 Tel.: +420 565 327 582
 Fax: +420 565 327 581
 Email: info@ciret.cz
 www.ciret.cz